

AEROPC8-400 – Chaudière électrique plancher chauffant 8 kW



Image non contractuelle

- La chaudière AEROPC est particulièrement adaptée dans le cadre d'assèchement de chapes fluides ou traditionnelles sur plancher chauffant.
- La chaudière est équipée d'un programmeur permettant un contrôle précis de la température, notamment lors des premières mises en chauffe. Le programmeur peut également être coupé pour un usage en tant que simple chaudière électrique.

Caractéristiques techniques :

- Puissance de chauffe réglable : 2.5 / 5 / 7.5 kW
- Tension d'alimentation : 400V triphasé
- Protection : 16 A
- Dimensions réduites : H 460 x L 640 x P 250 mm
- Poids : 25 Kg
- Raccordement hydraulique 3/4" (DN20)
- Vase d'expansion 6 Litres
- Purgeur automatique
- Soupape de sécurité avec manomètre
- Aquastat 0/50°
- Sécurité thermique à réarmement manuel 60°
- Sécurité manque d'eau (pressostat)
- Sécurité de coupure d'alimentation générale
- Régulateur-Programmeur (réglage de T° et de la durée de fonctionnement)

Estimatif surface mise en chauffe par appareil :

- Température ambiante hivernale env. 0°C : 60 m²
- Température ambiante mi-saison env. 20°C : 80 m²