

FI100KHP - Générateur d'air chaud fioul 100kW



Image non contractuelle

Générateur d'air chaud 100kW disponible. Il permet un chauffage sec et exempt de fumée de combustion. Ce chauffage de chantier est équipé d'un réservoir intégré et peut être connecté à un réservoir additionnel.

Caractéristiques techniques :

	FI100KHP
Débit d'air	10 000 m ³ /h
Pression d'air disponible	500 Pa
Ventilateur	Centrifuge
Puissance calorifique	110 kW
Augmentation de Température	39 °C
Consommation de fioul maximale	10,9 l/h
Alimentation	400 V / 50 Hz
Courant absorbé max	7,5 A
Diamètre du raccord gaine	1 x 500 mm 2 x 400 mm 4 x 300 mm
Mobilité	Sur roues
Dimensions L x l x h	2230 x 780 x 1340 mm
Poids	340 kg
Protection anti-surchauffe	Oui
Option recirculation	Oui
Régulation disponible	Thermostat / Programmateur

*Consommation maximale de carburant à pleine charge, sans régulation. La consommation effective est souvent constatée 25% inférieure à la consommation maximale, du fait de la régulation brûleur.

LOCANCO au capital de 40 000€

Siège social : 16 IMPASSE DENIS PAPIN 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS

RCS CRETEIL 789589587

TEL : 01.47.06.02.82 – contact@locanco.com

TEL : 01.47.06.02.82 – contact@locanco.com