

FI150KHP - Générateur d'air chaud fioul 150kW



Image non contractuelle

Générateur d'air chaud 150kW disponible. Il permet un chauffage sec et exempt de fumée de combustion. Ce chauffage de chantier est équipé d'un réservoir intégré et peut être connecté à un réservoir additionnel.

Caractéristiques techniques :

	FI150KHP
Débit d'air	11 000 m ³ /h
Pression d'air disponible	500 Pa
Ventilateur	Centrifuge
Puissance calorifique	150 kW
Augmentation de Température	48 °C
Consommation de fioul maximale	14,8 l/h
Alimentation	400 V / 50 Hz
Courant absorbé max	9,0 A
Diamètre du raccord gaine	1 x 500 mm 2 x 400 mm 4 x 300 mm
Mobilité	Sur roues
Dimensions L x l x h	2460 x 840 x 1510 mm
Poids	385 kg
Protection anti-surchauffe	Oui
Option recirculation	Oui
Régulation disponible	Thermostat / Programmateur

*Consommation maximale de carburant à pleine charge, sans régulation. La consommation effective est souvent constatée 25% inférieure à la consommation maximale, du fait de la régulation brûleur.

LOCANCO au capital de 40 000€

Siège social : 16 IMPASSE DENIS PAPIN 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS

RCS CRETEIL 789589587

TEL : 01.47.06.02.82 – contact@locanco.com

TEL : 01.47.06.02.82 – contact@locanco.com