

## FI25K - Générateur d'air chaud fioul 25kW



Image non contractuelle

Générateur d'air chaud 25kW disponible. Efficace pour le chauffage de locaux de petit à moyens volumes. Ces dimensions et ces grandes roues permettent de le transporter facilement. Ce chauffage de chantier est équipé d'un réservoir intégré et peut être connecté à un réservoir additionnel.

### Caractéristiques techniques :

	<b>FI25K</b>
<b>Débit d'air</b>	1 500 m <sup>3</sup> /h
<b>Pression d'air disponible</b>	150 Pa
<b>Ventilateur</b>	Axial
<b>Puissance calorifique</b>	25 kW
<b>Augmentation de Température</b>	57 °C
<b>Consommation de fioul maximale</b>	2,4 l/h
<b>Capacité du réservoir intégré</b>	40 l
<b>Alimentation</b>	230 V / 50 Hz
<b>Courant absorbé max</b>	1,3 A
<b>Diamètre du raccord gaine</b>	1 x 320 mm
<b>Mobilité</b>	Sur roues
<b>Dimensions L x l x h</b>	1310 x 520 x 980 mm
<b>Poids</b>	58 kg
<b>Protection anti-surchauffe</b>	Oui
<b>Option recirculation</b>	Non
<b>Régulation disponible</b>	Thermostat / Programmateur

LOCANCO au capital de 40 000€

Siège social : 16 IMPASSE DENIS PAPIN 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS

RCS CRETEIL 789589587

TEL : 01.47.06.02.82 – contact@locanco.com

TEL : 01.47.06.02.82 – contact@locanco.com

*\*Consommation maximale de carburant à pleine charge, sans régulation. La consommation effective est souvent constatée 25% inférieure à la consommation maximale, du fait de la régulation bruleur.*

