AEROPC42 – Chaudière électrique plancher chauffant 42 kW



Image non contractuelle

- La chaudière AEROPC est particulièrement adaptées dans le cadre d'assèchement de chapes fluides ou traditionnelles sur plancher chauffant.

- La chaudière est équipée d'un programmateur permettant un contrôle précis de la température, notamment lors des premières mises en chauffe. Le programmateur peut également être coupé pour un usage en tant que simple chaudière électrique alimentant un réseau de radiateurs.

Caractéristiques techniques :

- Puissance de chauffe réglable* : 18 / 24 / 30 / 42 kW
- Tension d'alimentation : 400V triphasé avec neutre
- Dimensions réduites (Lxlxh) : 400 x 750 x 1090 mm
- Poids : 48 Kg – Sur roues
- Raccordement 1''
- Vase d'expansion 25 Litres
- Purgeur automatique
- Soupape de sécurité 4 bars avec manomètre
- Aquastat 0/90°
- Circulateur haut rendement classe A auto-adaptatif
- Sécurité thermique à réarmement manuel 65°C / 90°C
- Sécurité manque d'eau (pressostat)
- Sécurité de coupure d'alimentation générale
- Régulateur-Programmateur (réglage de T° et de la durée de fonctionnement)

*Réglage « usine » effectué par un technicien Loc&Co avant livraison au client.