# Climatiseur 15kW avec unité extérieure 400V





*Cette unité de climatisation reliée à une unité extérieure (condenseur déporté) permet le contrôle en température de locaux de moyenne taille. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles, salle informatiques, locaux électriques, magasins, tentes, chapiteaux, laboratoires…*

***Nouveau :*** *passages de porte disponibles en option, permettant une fermeture totale de la zone traitée.*

Caractéristiques techniques :

| **TYPE** | | **CLIM15S** |
|---|---|---|
| Puissance frigorifique | **kW** | 15 |
| Débit d'air évaporateur | **m3/h** | 1500/1900/2300 |
| Débit d'air condenseur | **m3/h** | 2700 |
| Tension / intensité | **V / A** | 400 / 9,5 |
| Puissance électrique | **kW** | 6 |
| Dimensions unité intérieure (Lxlxh) | **mm** | 420 x 1075 x 1510 |
| Dimensions unité extérieure (Lxlxh) | **mm** | 930 x 650 x900 |
| Poids unité intérieure | **kg** | 165 |
| Poids unité extérieure | **kg** | 35 |
| Longueur de flexible (option) | **ml** | 10 (30) |
| Evacuation des condensats automatique | | OUI |
| Plage d'utilisation [min/max] | **°C** | [7/35] |
| **Niveau sonore à 3m Vitesse 1 / Vitesse 2 / Vitesse 3** | **dB(A)** | **51/56/65** |