CLIM40G - Unité de climatisation 42,5kW - 400V



Image non contractuelle

Unité de climatisation permettant le contrôle en température de locaux de moyenne taille. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles, salle informatiques, locaux électriques, magasins, tentes, chapiteaux, laboratoires…

La robustesse du châssis et des éléments permet pour une utilisation intensive dans des environnements hostiles.

Caractéristiques techniques :

	CLIM40G
Puissance frigorifique (kW)	42.5
Débit d'air évaporateur (m3/h)	7200
Débit d'air condenseur (m3/h)	12000
Vitesse de ventilation	1
Diamètre / Longueur gaine (froid)	2x400mm Soufflage / 30m 2x400mm Reprise / 30m
Diamètre gaine (chaud)	1 x 500mm
Puissance absorbée (kW)	18.0
Courant absorbé (A)	30
Courant de démarrage (A)	100
Section alimentation	4x10mm2
Fluide frigorigène	R410A (5.5kg)
Plage de fonctionnement T° ambiante	25° DB 60%RH / 45°C DB 40%RH
DT normal côté froid (°C)	17
Evacuation condensats	Camlock M 3/4"
Tension d'alimentation (V)	400
Niveau sonore à 5m – vitesse 1 (dB(A))	52
Dimensions Lxlxh (mm)	2100 x 860 x 1750
Poids (kg)	535