

## Unité de climatisation 42,5kW - 400V



*Image non contractuelle*

*Unité de climatisation permettant le contrôle en température de locaux de moyenne taille. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles, salle informatiques, locaux électriques, magasins, tentes, chapiteaux, laboratoires...*

*La robustesse du châssis et des éléments permet pour une utilisation intensive dans des environnements hostiles.*

Caractéristiques techniques :

	<b>CLIM40G</b>
<b>Puissance frigorifique (kW)</b>	42.5
<b>Débit d'air (m3/h)</b>	7200
<b>Vitesses de ventilation</b>	1
<b>Diamètre/ Longueur gaine (froid)</b>	1x300mm Soufflage / 30m 2x300mm Reprise / 30m
<b>Puissance absorbée (kW)</b>	18.0
<b>Courant absorbé</b>	30A
<b>Courant de démarrage (A)</b>	100A
<b>Section alimentation</b>	4x10mm2
<b>Fluide Frigorigène</b>	R410A (5,5kg)
<b>Plage de Fonctionnement T° ambiante</b>	25°C DB 60%RH / 45°C DB 40%RH
<b>Tension d'alimentation (V)</b>	400
<b>Niveau sonore à 5m - vitesse 1 (dB(A))</b>	52
<b>Dimensions LxIxh (mm)</b>	790x1600x1680
<b>Poids (kg)</b>	535