Climatiseur 7kW SPLIT-SYSTEM 230V



Image non contractuelle

Cette unité de climatisation mobile avec unité extérieur permet le contrôle en température de locaux de petite et moyenne taille. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles, salle informatiques, locaux électriques, magasins, tentes, chapiteaux, laboratoires…

Caractéristiques techniques :

	CLIM8S
Puissance frigorifique (kW)	7.0
Débit d'air unité intérieure (m3/h)	1150 / 1400 / 1500
Vitesses de ventilation	3
Longueur maximal de flexible hydraulique (m)	30
Puissance absorbée (kW)	2.7
Courant absorbé (A)	12
Section alimentation	3x2.5mm2
Delta T (°C)	10-35
Plage de fonctionnement (T° ext / T°int)	35°C* / 7°C
Type de Réfrigérant / Poids de réfrigérant	R410A / 900g
Tension d'alimentation (V)	230
Niveau sonore à 3m - vitesse 1 (dB(A))	49
Dimensions Lxlxh (mm)	Unité intérieure : 810 x 360 x 1200 Unité extérieure : 650 x 340 x470
Poids (kg)	Unité intérieure : 89 kg Unité extérieure : 16,5 kg

*La température extérieure de fonctionnement peut être augmentée à 38°C avec l'utilisation d'échangeurs extérieurs spécifiques.