

## Climatiseur 7kW SPLIT-SYSTEM 230V



Image non contractuelle

Cette unité de climatisation mobile avec unité extérieur permet le contrôle en température de locaux de petite et moyenne taille. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles, salle informatique, locaux électriques, magasins, tentes, chapiteaux, laboratoires...

### Caractéristiques techniques :

	<b>CLIM8S</b>
<b>Puissance frigorifique (kW)</b>	7.0
<b>Débit d'air unité intérieure (m3/h)</b>	1150 / 1400 / 1500
<b>Vitesses de ventilation</b>	3
<b>Longueur maximal de flexible hydraulique (m)</b>	30
<b>Puissance absorbée (kW)</b>	2.7
<b>Courant absorbé (A)</b>	12
<b>Section alimentation</b>	3x2.5mm2
<b>Delta T (°C)</b>	10-35
<b>Plage de fonctionnement (T° ext / T°int)</b>	35°C* / 7°C
<b>Type de Réfrigérant / Poids de réfrigérant</b>	R410A / 900g
<b>Tension d'alimentation (V)</b>	230
<b>Niveau sonore à 3m - vitesse 1 (dB(A))</b>	49
<b>Dimensions LxIxh (mm)</b>	Unité intérieure : 810 x 360 x 1200 Unité extérieure : 650 x 340 x 470
<b>Poids (kg)</b>	Unité intérieure : 89 kg Unité extérieure : 16,5 kg

\*La température extérieure de fonctionnement peut être augmentée à 38°C avec l'utilisation d'échangeurs extérieurs spécifiques.