FI100K - Générateur d'air chaud fioul 100kW



Image non contractuelle

Générateur d'air chaud 100kW disponible. Il permet un chauffage sec et exempt de fumée de combustion. Ces dimensions et ces grandes roues lui confèrent une grande mobilité, permettant son déplacement. Ce chauffage de chantier est équipé d'un réservoir intégré et peut être connecté à un réservoir additionnel.

Caractéristiques techniques :

	FI100K
Débit d'air	5 500 m3/h
Pression d'air disponible	100 Pa
Ventilateur	Axial
Puissance calorifique	105 kW
Augmentation de Température	66 °C
Consommation de fioul maximale	10,8 l/h
Capacité du réservoir intégré	135 l
Alimentation	230 V / 50 Hz
Courant absorbé max	8,35 A
Diamètre du raccord gaine	1 x 500 mm 2 x 400 mm
Mobilité	Sur roues
Dimensions L x l x h	1900 x 660 x 1210 mm
Poids	150 kg
Protection anti-surchauffe	Oui
Option recirculation	Non
Régulation disponible	Thermostat / Programmateur

**Consommation maximale de carburant à pleine charge, sans régulation. La consommation effective est souvent constatée 25% inférieure à la consommation maximale, du fait de la régulation bruleur.*