FI200KS - Générateur d'air chaud 200kW Haute pression



Image non contractuelle

Générateur d'air chaud 200kW haute pression d'air disponible. Peut être raccordé à de grandes longueurs de gaines et à des gaines de diffusion. Permet le chauffage de grands volumes.

Caractéristiques techniques :

	FI200KS
Débit d'air	12 000 m3/h
Pression d'air disponible	600 Pa
Ventilateur	Centrifuge
Puissance calorifique	200 kW
Augmentation de Température	59 °C
Consommation de fioul MAX*	20,0 l/h
Alimentation	400 V / 50 Hz
Courant absorbé MAX	7,5 A
Diamètre du raccord gaine	1 x 600 mm 2 x 500 mm 4 x 300mm 6 x 300mm
Mobilité	Sur skid
Dimensions L x l x h	2310 x 800 x 1350 mm
Poids	545 kg
Protection anti-surchauffe	Oui
Option recirculation	Oui
Options disponibles	Thermostat / Programmateur

TEL : 01.47.06.02.82 – contact@locanco.com

**Consommation maximale de carburant à pleine charge, sans régulation. La consommation effective est souvent constatée 25% inférieure à la consommation maximale, du fait de la régulation bruleur.*

TEL : 01.47.06.02.82 – contact@locanco.com